

Mjukglassmaskin med kylutrymme som nås från baksidan

Perfekt där man vill erbjuda kunden självservering **O431-RC**



Kylutrymme som nås från baksidan

Maskinen är utrustad med s.k. slangpump. Mixen transporteras i ett slutet system upp i fryscylindern med hjälp av slangpumpen och kompressorn blandar luft och mix till ett högt överrun (volymökning). Det slutna systemet ger stora hygieniska fördelar.

Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas. Maskinen har hållbara delar, vilket minskar slitaget och minimerar underhållskostnaden samt maximerar tillförlitligheten.

Med en bredd på endast 48,6 cm kan maskinen placeras i trånga utrymmen.

Om O431-RC

- ⊗ Vattenkyld 2 smaks mjukglassmaskin
- ⊗ Golvmodell
- ⊗ Lämplig för mjukglass och frozen yogurt
- ⊗ Byggt för enkel hantering och rengöring med långt intervall mellan diskningar (totaldisk 1ggr per 2 veckor)
 - Högeffektiv fryskammare och Scroll™ kompressor för ger hög tillförlitlighet och tyst arbetsgång
 - Energisparläget (ECM) som skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning eller nattetid
 - Med 2st separata IntelliTec kontrollpaneler (LCD) hanterar du enkelt och problemfritt maskinen i det dagliga arbetet
 - Konsistenskontroll. Perfekt glass i alla lägen
 - Peristaltisk luft/mixpump
 - C.I.P. diskteknik (rengöring på plats)
 - Kylutrymme med utdragbar hylla





IntelliTec2™
kontrollpanel



Kylutrymme med utdragbar hylla

- Självstängande utmatning som motverkar spill och underlättar exakt portionering
- Justerbar utmatningshastighet för optimal servering
- Omrörare med unik konstruktion som blandar produkten väl och hindrar nerbrytning, vilket ger en smidigare och krämigare glass
- Twistfunktion. I mitten spaken blir mjukglassen mixad
- **Ingår:**
 - 4st hjul med spärr
- **Tillval**
 - Luftkyld
 - Möjligt att beställa bag in box anslutningskit.
 - Alltid färsk mix med BagInBox

Teknisk information		
Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	48,6 cm	
Höjd	172,4 cm	
Djup	96,0 cm	
Vikt	226,7 kg	294,8 kg
EI	400V trefas 16A	
Kylmedel	R404A	
Effekt	4400W	
Mixbehållare	2 st a 21 L vardera	
Fryscylindrar	2 st 3,8 L vardera	
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
Vattenanslutning	anslutes till kallvatten ½" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Produktion/timme	27 kg, 370 glassar	
Utförande	Rostfritt stål	
<p>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring). Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</p>		